

二次谈判报价表

项目名称：南宁市城市养老服务中心标识牌采购项目

项目编号：GXTZ-ZB-2026 第（21）号

分标（如有）：无

供应商名称：广西恒泰文化传播有限公司

货币单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	规格	生产厂家	产地	数量	单位	单价	竞争性谈判报价
1	项目 logo 背景墙	恒泰文化	▲1. 材质：10mm 厚亚克力板材，电脑精雕造型，板面批灰找平，边角精细打磨，表层汽车级烤漆，丝网印刷 LOGO 及图文。 ▲2. 尺寸：1600×3000mm（高 × 长），公差 ±1mm。 ▲3. 工艺：漆面平整光滑、色泽均匀，不掉漆不起皮，丝印图案清晰牢固。 ▲4. 安装方式：墙面稳固贴墙安装。	恒泰文化	南宁	1	套	1200	1200
2	楼层号牌	恒泰文化	▲1. 材质：10mm 水晶亚克力。 ▲2. 尺寸：200×200×10mm（高 × 长 × 厚）。 ▲3. 工艺：四边精磨导边、高清 UV 喷印。 4. 安装：贴墙壁安装。 ▲5. 特性：通透质感、色彩牢固、耐磨不易褪色。	恒泰文化	南宁	6	张	20	120
3	楼层综合导视牌	恒泰文化	▲1. 材质：10mm 厚亚克力板材。 ▲2. 尺寸：1100×600×10mm（高 × 长 × 厚），公差 ±0.5mm。 ▲3. 工艺：板面高清 UV 喷印，边缘精细导边打磨，配备活动卡槽，楼层信息可灵活更换。 ▲4. 安装方式：墙面贴墙稳固安装。	恒泰文化	南宁	4	套	350	1400


4	中医馆背景墙标识	恒泰文化	▲1. 材质:10mm 亚克力 + PVC 板材组合制作。 ▲2. 尺寸:1800×2750mm(高 × 长),公差 ±1mm。 ▲3. 工艺:激光雕刻造型,边缘精细打磨,UV 高清喷印中医馆主题图文,户外耐晒防紫外线、抗老化、不发黄,漆面平整牢固。 ▲4. 安装方式:墙面平整贴墙固定安装。	恒泰文化	南宁	1	套	1300	1300
5	中医馆公示牌	恒泰文化	▲1. 材质:实木镜框 + 10mm 透明亚克力面板。 ▲2. 整体尺寸:高 550mm×长 450mm×总厚度 15mm。 ▲3. 镜框:实木烤漆边框,平整牢固。 ▲4. 内页:可插换纸质 / KT 板公示内容,方便更换。 ▲5. 性能:亚克力高清透亮、防刮耐磨;木质框防潮防开裂。 ▲6. 安装:壁挂式墙面安装。 ▲7. 工艺:边框打磨光滑,边角圆润。	恒泰文化	南宁	1	套	45	45
6	门牌	恒泰文化	▲1. 材质:15mm 厚亚克力板材(厚度公差 ±0.5mm)。 ▲2. 规格尺寸:高 150mm × 长 300mm × 厚 15mm。 ▲3. 制作工艺:亚克力背面喷绘、四边精磨倒边。 4. 安装方式:墙面粘贴安装。 5. 性能特点:高清不透色、耐磨防刮、室内久用不褪色。	恒泰文化	南宁	46	套	26	1196
7	生活垃圾暂存处标识牌	恒泰文化	▲1. 材质:15mm 厚 PVC 底板 + 户外高清写真车贴。 ▲2. 规格尺寸: ①800×1000×10mm(高 × 长 × 厚)。 ②300×150×10mm(高 × 长 × 厚)。 ③1000×2000×15mm(高 × 长 × 厚)。 ▲3. 工艺:车贴裱覆板面,覆户外防紫外线哑膜。 ▲4. 性能:防晒耐晒、防雨防水、不易褪色、户外耐用、板面平整不	恒泰文化	南宁	1	套	800	800



			变形。5. 安装方式:贴墙 / 立柱悬挂安装。 6. 适用场景: 园区、院区室外生活垃圾存放区域警示提示。						
8	楼层综合导视牌	恒泰文化	▲1. 材质: 10mm 厚亚克力板材。 ▲2. 尺寸: 1100×600×10mm (高 × 长 × 厚), 公差 ±0.5mm。 ▲3. 工艺: 板面高清 UV 喷印, 边缘精细导边打磨, 配备活动卡槽, 楼层信息可灵活更换。 ▲4. 安装方式: 墙面贴墙稳固安装。	恒泰文化	南宁	2	套	350	700
9	吊顶房号双面指示牌	恒泰文化	▲1. 材质: 10mm 亚克力。 ▲2. 尺寸: 1000×250×20mm (长 × 高 × 厚)。 ▲3. 工艺: 双面 UV 喷绘 / 双面雕刻, 边角倒边打磨。 ▲4. 结构: 双面可视, 正反内容一致。 5. 安装方式: 顶部吊杆悬空吊装。	恒泰文化	南宁	1	套	200	200
10	楼层号牌	恒泰文化	▲1. 材质: 10mm 水晶亚克力。 ▲2. 尺寸: 200×200×10mm (高 × 长 × 厚)。 ▲3. 工艺: 四边精磨导边、高清 UV 喷印。 4. 安装: 贴墙壁安装。 ▲5. 特性: 通透质感、色彩牢固、耐磨不易褪色。	恒泰文化	南宁	4	张	20	80
11	管井门牌	恒泰文化	▲1. 材质: 5mm 亚克力。 ▲2. 尺寸: 200×120×5mm (长 × 高 × 厚)。 ▲3. 工艺: 背喷 UV 喷印、边角倒边打磨。 4. 安装: 贴墙粘贴安装。 ▲5. 特性: 字迹清晰、耐磨不易掉色。	恒泰文化	南宁	10	张	5	50



12	门牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 15mm 厚亚克力板材(厚度公差 ±0.5mm)。</p> <p>▲2. 规格尺寸: 高 150mm × 长 300mm × 厚 15mm。</p> <p>▲3. 制作工艺: 亚克力背面喷绘、四边精磨倒边。 4. 安装方式: 墙面粘贴安装。</p> <p>5. 性能特点: 高清不透色、耐磨防刮、室内久用不褪色。</p>	恒泰文化	南宁	20	套	26	520
13	楼层综合导视牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 10mm 厚亚克力板材。 ▲2. 尺寸: 1100×600×10mm (高 × 长 × 厚), 公差 ±0.5mm。 ▲3. 工艺: 板面高清 UV 喷印, 边缘精细导边打磨, 配备活动卡槽, 楼层信息可灵活更换。 ▲4. 安装方式: 墙面贴墙稳固安装。</p>	恒泰文化	南宁	2	套	350	700
14	吊顶房号双面指示牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 10mm 亚克力。 ▲2. 尺寸: 1000×250×20mm (长 × 高 × 厚)。</p> <p>▲3. 工艺: 双面 UV 喷绘 / 双面雕刻, 边角倒边打磨。 ▲4. 结构: 双面可视, 正反内容一致。 5. 安装方式: 顶部吊杆悬空吊装。</p>	恒泰文化	南宁	1	套	200	200
15	楼层号牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 10mm 水晶亚克力。 ▲2. 尺寸: 200×200×10mm (高 × 长 × 厚)。</p> <p>▲3. 工艺: 四边精磨导边、高清 UV 喷印。 4. 安装: 贴墙壁安装。 ▲5. 特性: 通透质感、色彩牢固、耐磨不易褪色。</p>	恒泰文化	南宁	3	张	20	60
16	管井门牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 5mm 亚克力。 ▲2. 尺寸: 200×120×5mm (长 × 高 × 厚)。 ▲3. 工艺: 背喷 UV 喷印、边角倒边打磨。 4. 安装: 贴墙粘贴安装。 ▲5. 特性: 字迹清晰、耐磨不易掉色。</p>	恒泰文化	南宁	10	张	5	50



17	门牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 15mm 厚亚克力板材(厚度公差 ±0.5mm)。</p> <p>▲2. 规格尺寸: 高 150mm × 长 300mm × 厚 15mm。</p> <p>▲3. 制作工艺: 亚克力背面喷绘、四边精磨倒边。 4. 安装方式: 墙面粘贴安装。 5. 性能特点: 高清不透色、耐磨防刮、室内久用不褪色。</p>	恒泰文化	南宁	22	套	26	572
18	楼层综合导视牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 10mm 厚亚克力板材。 ▲2. 尺寸: 1100 × 600 × 10mm (高 × 长 × 厚), 公差 ±0.5mm。 ▲3. 工艺: 板面高清 UV 喷印, 边缘精细导边打磨, 配备活动卡槽, 楼层信息可灵活更换。 ▲4. 安装方式: 墙面贴墙稳固安装。</p>	恒泰文化	南宁	2	套	350	700
19	吊顶房号双面指示牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 10mm 亚克力。 ▲2. 尺寸: 1000 × 250 × 20mm (长 × 高 × 厚)。 ▲3. 工艺: 双面 UV 喷绘 / 双面雕刻, 边角倒边打磨。 ▲4. 结构: 双面可视, 正反内容一致。 5. 安装方式: 顶部吊杆悬空吊装。</p>	恒泰文化	南宁	1	套	200	200
20	管井门牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 5mm 亚克力。 ▲2. 尺寸: 200 × 120 × 5mm (长 × 高 × 厚)。 ▲3. 工艺: 背喷 UV 喷印、边角倒边打磨。 4. 安装: 贴墙粘贴安装。 ▲5. 特性: 字迹清晰、耐磨不易掉色。</p>	恒泰文化	南宁	10	张	5	50

21	门牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质：15mm 厚亚克力板材（厚度公差 ±0.5mm）。</p> <p>▲2. 规格尺寸：高 150mm × 长 300mm × 厚 15mm。</p> <p>▲3. 制作工艺：亚克力背面喷绘、四边精磨倒边。 4. 安装方式：墙面粘贴安装。</p> <p>5. 性能特点：高清不透色、耐磨防刮、室内久用不褪色。</p>	恒泰文化	南宁	24	套	26	624
22	服务台	恒泰文化	<p>▲1. 材质：15mm 亚克力板材（厚度公差 ±0.5mm）。</p> <p>▲2. 工艺：电脑雕刻成型→板面批灰找平→边缘精细打磨→表层汽车烤漆处理→丝印图文，搭配 PVC 独立立体字。 ▲3. 尺寸：180 × 500 × 15mm（高 × 长 × 厚）。 4. 内容：标识具体名称按现场实际需求定制。</p>	恒泰文化	南宁	2	套	120	240
23	楼层号牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质：10mm 水晶亚克力。 ▲2. 尺寸：200 × 200 × 10mm（高 × 长 × 厚）。</p> <p>▲3. 工艺：四边精磨导边、高清 UV 喷印。 4. 安装：贴墙壁安装。 ▲5. 特性：通透质感、色彩牢固、耐磨不易褪色。</p>	恒泰文化	南宁	3	张	20	60
24	楼层综合导视牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质：10mm 厚亚克力板材。 ▲2. 尺寸：1100 × 600 × 10mm（高 × 长 × 厚），公差 ±0.5mm。 ▲3. 工艺：板面高清 UV 喷印，边缘精细导边打磨，配备活动卡槽，楼层信息可灵活更换。 ▲4. 安装方式：墙面贴墙稳固安装。</p>	恒泰文化	南宁	22	套	350	7700



25	吊顶房号双面指示牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 10mm 亚克力。</p> <p>▲2. 尺寸: 1000×250×20mm(长×高×厚)。</p> <p>▲3. 工艺: 双面 UV 喷绘 / 双面雕刻, 边角倒边打磨。</p> <p>▲4. 结构: 双面可视, 正反内容一致。 5. 安装方式: 顶部吊杆悬空吊装。</p>	恒泰文化	南宁	15	套	200	3000
26	管井门牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 5mm 亚克力。▲</p> <p>2. 尺寸: 200×120×5mm(长×高×厚)。</p> <p>▲3. 工艺: 背喷 UV 喷印、边角倒边打磨。 4. 安装: 贴墙粘贴安装。 ▲5. 特性: 字迹清晰、耐磨不易掉色。</p>	恒泰文化	南宁	99	张	5	495
27	门牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 15mm 厚亚克力板材(厚度公差 ±0.5mm)。</p> <p>▲2. 规格尺寸: 高 150mm × 长 300mm × 厚 15mm。</p> <p>▲3. 制作工艺: 亚克力背面喷绘、四边精磨倒边。 4. 安装方式: 墙面粘贴安装。 5. 性能特点: 高清不透色、耐磨防刮、室内久用不褪色。</p>	恒泰文化	南宁	134	套	26	3484
28	服务台	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 15mm 亚克力板材(厚度公差 ±0.5mm)。</p> <p>▲2. 工艺: 电脑雕刻成型→板面批灰找平→边缘精细打磨→表层汽车烤漆处理→丝印图文, 搭配 PVC 独立立体字。 ▲3. 尺寸: 180×500×15mm(高×长×厚)。 4. 内容: 标识具体名称按现场实际需求定制。</p>	恒泰文化	南宁	13	套	120	1560



29	楼层号牌	恒泰文化	▲1. 材质：10mm 水晶亚克力。 ▲2. 尺寸：200×200×10mm（高×长×厚）。 ▲3. 工艺：四边精磨导边、高清 UV 喷印。 4. 安装：贴墙壁安装。 ▲5. 特性：通透质感、色彩牢固、耐磨不易褪色。	恒泰文化	南宁	33	张	20	660
30	房号	恒泰文化	▲1. 材质：15mm 亚克力底板 + PVC 独立立体字。 ▲2. 尺寸：300×150×15mm（长×高×厚）。 ▲3. 工艺：PVC 字贴合固定、板面可做倒边打磨。 4. 安装：贴墙安装。 ▲5. 特点：立体醒目、牢固耐用。	恒泰文化	南宁	102	块	18	1836
31	楼面发光立体字	恒泰文化	▲1. 单字规格：宽 980mm × 高 960mm，字壳厚度 120mm。 ▲2. 整排安装总长：12000mm，共计 11 个立体发光字，字体统一定制，字间距按现场排版核定。 ▲3. 主材材质：采用 304 不锈钢板材，板厚 1.2mm；激光精切、精工围边满焊成型，字壳内壁补灰找平、整体精细打磨，所有焊接位做除锈防锈防腐处理。 ▲4. 发光配置：内置户外高亮防水 LED 灯源，配户外专用防水稳压电源，线路做好绝缘防水处理。 ▲5. 表面工艺：字体正面做户外哑光耐候饰面处理，色彩均匀无光斑，户外使用颜色耐久使用寿命 ≥10 年。 ▲6. 支撑结构：配套 304 不锈钢安装支架，按现场楼面实际尺寸、受力标准现场定制焊接，支架统一做防腐防锈处理。 ▲7. 配套辅材：专用户外配电箱、智能时控开关、国标户外阻燃电缆、PVC 阻燃穿线管、全套防水	恒泰文化	南宁	1	套	5300	5300



			<p>接线配件及安装固定五金耗材。 ▲8. 施工内容：含货物运输、现场搬运、高空作业设备租赁、高空人工吊装定位、固定接线调试全流程施工。 ▲9. 电气标准：整套线路做防水密封、漏电防护、接地保护，符合户外亮化用电安全规范。 ▲10. 安装方式：高层楼面高空专业吊装安装。 11. 质保期：提供 2 年免费质保服务。 12. 发光字招牌，设置于建筑门头上方，因户外广告设施设置需依法办理《户外广告设置许可证》，供应商须按属地审批要求提交材料申办相关证照。</p>						
32	养老中心门头	恒泰文化	<p>▲1. 门头整体尺寸：总长 19.1m，总高 6m，雨棚外挑 2.29m，屋面坡度满足国标排水要求。 ▲2. 装饰立柱：4 根 Φ360mm、高 4.3m 非承重装饰柱，2.5mm 铝单板制作，外喷红色户外金属氟碳漆，成品现场安装固定。 ▲3. 雨棚龙骨：50×50×3mm 热镀锌角钢满焊搭建，牢固锚固原建筑主体结构。 ▲4. 屋面材料：国标阻燃合成树脂瓦，符合户外建材国家规范。 ▲5. 饰面材料：雨棚底及侧边采用 2.5mm 厚铝单板，侧边 300mm 高区域铝单板印制户外耐候民族风情图案，耐晒不褪色。 ▲6. 整体结构安全稳固，所有用材、施工均符合建筑装饰工程现行国家标准。 ▲7. 要求：整体系列构件适配露天户外环境，具备防晒、防雨、防冻、防锈、抗老化、耐候耐腐全天候使用条件。 8. 质保期限：整体工程竣工验收合格后，提供 2 年免费质保服务。</p>	恒泰文化	南宁	1	套	47000	47000



33	1楼不锈钢立式招牌	恒泰文化	▲1. 材质: 304 不锈钢板材, 板厚 1.2mm。 ▲2. 工艺: 板面精工腐蚀图文, 整体打磨除锈, 外表面喷涂户外耐候漆。 ▲3. 整体尺寸: 3000×600×30mm (高 × 宽 × 厚)。 ▲4. 立式结构, 含配套不锈钢加固支撑架, 户外防锈耐晒。	恒泰文化	南宁	1	套	450	450
34	楼层综合导视牌 (电梯内部)	恒泰文化	▲1. 主材: 10mm 透明 / 实色亚克力板 (公差 ± 0.5mm), 配套 PVC 活动插卡卡槽。 ▲2. 成品尺寸: 700×450×10mm (高 × 宽 × 厚)。 ▲3. 工艺: 板面高清 UV 高清喷印, 画面色彩饱和、防刮耐磨、室内久用不褪色, 板材边缘精磨光滑无毛刺。 ▲4. 结构: 亚克力主体 + 可拆卸 PVC 活动卡槽, 方便后期更换楼层信息内容。 ▲5. 安装方式: 电梯内壁平整贴墙固定安装, 配专用隐形安装五金配件。	恒泰文化	南宁	4	套	270	1080
35	消防平面疏散图	恒泰文化	▲1. 材质: 10mm 亚克力板材, 板面高清 UV 喷印。 ▲2. 尺寸 (公差 ± 0.5mm): 600×400×10mm (高 × 长 × 厚)。 ▲3. 工艺: 板材边缘精磨圆角, 画面清晰耐刮、字迹醒目。 ▲4. 安装方式: 室内墙面贴墙固定安装, 配套隐形安装配件。	恒泰文化	南宁	16	张	50	800
36	各楼层科室人员简介	恒泰文化	▲1. 材质: 主体 10mm 亚克力板材高清 UV 喷印, 搭配水晶活动卡槽; 标题采用 5mm 亚克力雕刻立体凸出字。 ▲2. 成品尺寸: 1100×2200×10mm (高 × 长 × 厚), 公差 ± 0.5mm, 实际尺寸可按现场楼层实地测量调整。 ▲3. 工艺: 板材整体亚克力导边精磨处理, 边角圆润光滑, 立体标题字打磨平整牢固粘贴。	恒泰文化	南宁	15	套	860	12900



			▲4. 结构:水晶卡槽可自由拆装,便于后期更换科室人员简介资料。 ▲5. 安装方式:室内墙面平整贴墙安装。						
37	特色介绍栏	恒泰文化	▲1. 材质:10mm 亚克力板材高清 UV 喷印,搭配水晶活动卡槽;标题采用 5mm 亚克力雕刻立体凸出字。 ▲2. 尺寸:1100×2200×10mm (高 × 长 × 厚),公差 ±0.5mm。▲3. 工艺:板材边缘精细导边打磨,边角圆润光滑,立体标题字贴合牢固,卡槽可便捷更换宣传内容。 ▲4. 安装方式:室内墙面贴墙固定安装。	恒泰文化	南宁	5	套	860	4300
38	文化标识	恒泰文化	▲1. 材质:主体 10mm 亚克力板材,搭配专用装饰边框。 ▲2. 工艺:板面高清 UV 喷印图文,板材边缘精细打磨,边框拼接牢固平整。▲3. 尺寸:1100×2500×10mm (高 × 长 × 厚),公差 ±0.5mm。 ▲4. 安装方式:室内墙面贴墙稳固安装。	恒泰文化	南宁	38	套	830	31540
39	公示栏	恒泰文化	▲1. 材质:主体 10mm 亚克力板,配装饰边框 + 水晶活动卡槽;标题采用 5mm 亚克力立体凸出字。 ▲2. 工艺:板面高清 UV 喷印,板材边缘精细导边打磨,凸字粘贴牢固,卡槽方便更换公示内容。▲3. 尺寸:1100×2500×10mm (长 × 高 × 厚),公差 ±0.5mm。 ▲4. 安装方式:室内墙面贴墙牢固安装。	恒泰文化	南宁		套	800	800



40	其他标识(各楼层安全、禁止标识、温馨提示等)	恒泰文化	▲1. 材质: 10mm 亚克力板材, 激光精雕成型, 板面喷涂氟碳漆, 图文内容高清 UV 印刷。 ▲2. 尺寸: 300×150×10mm(高×长×厚), 公差 ±0.5mm。 ▲3. 工艺: 边缘精细打磨光滑, 漆面均匀附着力强, 字迹清晰耐磨。 ▲4. 适用: 楼层安全标识、禁止标识、温馨提示牌通用。 ▲5. 安装方式: 墙面贴墙安装。	恒泰文化	南宁	500	块	13	6500
41	冷热标识	恒泰文化	▲1. 材质: 10mm 亚克力板材, 激光雕刻成型, 表面喷涂氟碳漆, 图文高清 UV 印刷。 ▲2. 尺寸: 35×35×10mm(长×高×厚), 公差 ±0.5mm。 ▲3. 工艺: 边缘精细打磨光滑, 漆面平整耐磨。 ▲4. 安装方式: 墙面贴墙安装。	恒泰文化	南宁	240	套	2	480
42	制度	恒泰文化	▲1. 材质: 10mm 厚 PVC 板材, 高清 UV 喷印内容, 搭配 PVC 喷漆边框。 ▲2. 尺寸: 400×600×10mm(宽×高×厚), 公差 ±0.5mm。 ▲3. 工艺: 板面平整顺滑, 边框漆面均匀牢固。 ▲4. 安装方式: 墙面贴墙安装。	恒泰文化	南宁	200	套	18	3600
43	七步洗手法	恒泰文化	▲1. 材质: 5mm 亚克力板材, 激光雕刻成型, 表面氟碳烤漆, 图文高清 UV 印刷。 ▲2. 尺寸: 400×300×5mm(高×宽×厚), 公差 ±0.5mm。 ▲3. 工艺: 边缘精细打磨圆润, 漆面均匀牢固, 图案文字清晰耐用。 ▲4. 安装方式: 墙面贴墙安装。	恒泰文化	南宁	20	张	20	400



44	限位标识	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 5mm 亚克力板材, 板面 UV 高清印制标识内容。▲2. 尺寸: 150×150×5mm (高 × 宽 × 厚), 公差 ±0.5mm。▲3. 工艺: 边缘精细打磨光滑。▲4. 安装方式: 墙面贴墙安装。</p>	恒泰文化	南宁	250	张	5	1250
45	地下停车场指示牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 镀锌钢管材, 板面贴高强工程级反光膜, 内衬 PVC 板、亚克力板面。 ▲2. 尺寸: 2400×700×180mm (长 × 高 × 厚), 公差 ±10mm。▲3. 工艺: 金属框架除锈防腐处理, 整体喷涂户外耐候漆; 板面贴合高亮反光标识图文, 夜间可视性强。▲4. 结构: 户外立式落地造型, 配加厚稳固底座。▲5. 安装方式: 地面预埋固定, 立式竖立安装。</p>	恒泰文化	南宁	1	套	330	330
46	地下停车场出入口指示牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 铝塑板板材, 板面贴高强工程级反光膜。 ▲2. 尺寸: 800×500×15mm、6000×700×5mm, 尺寸公差 ±0.5mm。▲3. 工艺: 边缘修边平整, 反光图文醒目, 户外耐晒不褪色。 ▲4. 安装方式: 墙面 / 道旁贴装 / 杆装。</p>	恒泰文化	南宁	10	块	50	500
47	价格公示牌	恒泰文化	<p>▲1. 材质: 10mm 亚克力板材, 搭配水晶活动卡槽。▲2. 尺寸: 1000×1400×10mm (高 × 长 × 厚), 公差 ±0.5mm。▲3. 工艺: 板面高清 UV 喷印, 边缘精细打磨光滑。▲4. 特点: 卡槽设计, 公示内容可自由抽取更换。▲5. 安装方式: 墙面贴墙安装。</p>	恒泰文化	南宁		张	400	400



48	企业文化标识点缀	恒泰文化	▲1. 材质：定制亚克力板材，现场按实际尺寸裁切粘贴，含各类特色造型点缀标识。▲2. 工艺：高清 UV 喷印 / 激光雕刻成型，边缘精细打磨，粘贴牢固不易脱落。▲3. 特色吉祥物：造型贴合企业文化风格。▲4. 安装方式：室内墙面无痕粘贴固定，贴合墙面平整美观。	恒泰文化	南宁	1	批	10000	10000
49	污物间及拖把标识	恒泰文化	▲1. 材质：优质户外写真背胶，防水防潮耐擦洗。▲2. 尺寸：100×1000mm（高×长），尺寸误差±0.5mm。▲3. 工艺：色彩清晰牢固，不易褪色起皮。▲4. 安装方式：墙面直接粘贴安装。	恒泰文化	南宁	15	套	10	150
合计						1915			157582

注：

1. 竞争性谈判报价表中“货物名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。

2. 所填写的型号与货物铭牌一致。

3. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

4. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

5. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

6. 如为联合体参与竞争性谈判，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

7. 如为联合体参与竞争性谈判，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

8. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

法定代表人或者委托代理人（签字）： 陈文雄

供应商（公章）：广西恒泰文化传播有限公司

日期：2026年6月12日